

Monteren SafeClick Loupe

Algemeen

De SafeClick loupe is specifiek voor het SafeClick concept ontwikkeld om aan de band op iedere gewenste plek op een hellend pannendak permanent een veilig 'open' ankerpunt te plaatsen.

Samenstelling basisset:

- 6 mm dikke RVS kabel met gepatenteerd koppelstuk
- Een zogenaamde dripsclip

Benodigd gereedschap:

Slijpschijf of leihamer voor wegslijpen c.q. wegtikken sluiting.

Montage voorwaarden

- Uitvoeren door een gediplomeerd monteur, die indien hij op hoogte werkt gezekeerd moet zijn.
- Er moet op het dak een SafeClick band zijn aangebracht, zie hiervoor betreffende montagebladen.

Te doorlopen montageschappen:

1. Bepaal de plaats waar de loupe dient te komen en zoek de band op door de betreffende dakpan op te tillen. De band moet in lijn van het 'dal' van de pan liggen.
2. Bepaal de plaats van bevestiging van de loupe aan de band zodanig dat de onderzijde van de loupe boven de sluiting van de pan komt te liggen.
3. Koppel de loupe aan de band door een bandlus door de sleuf van het koppelstuk te voeren, van onder naar boven.
4. Vervolgens dient in de bandlus de dripsclip geplaatst te worden met de dunne zijde richting sleuf, trek nu de band zo strak als mogelijk vast.
5. Slijp van de pan die boven de koppeling ligt, aan de onderzijde 2 sleuven in de sluiting en, indien de bovenzijde van de pan ook een labyrinth heeft, 2 sleuven aan de bovenzijde in de onderliggende pan om de RVS kabel door te kunnen voeren.
6. Plaats de geprepareerde pan op de kabel, het anker is nu geplaatst. Zorg er daarbij voor dat de onderkant van de loupe (de kabel dus) net boven het uiteinde van de pan ligt.

