

Productblad SafeClick Band met adapter

De SafeClick Band kan dienen als basis voor het beveiligen van personen op het hellende dak tegen vallen alsmede als basis voor – veilige - werkplekinrichting. De betreffende persoon kan zich veilig op het dakvlak bewegen, door zich vast aan de Band te koppelen middels de bandadapter.

Daarnaast vormt de Band (samen met de adapter) de basis voor het aanbrengen op het dak van het SafeClick Net en SafeClick Daksteiger.

Beschrijving

- een polyester band 50 mm breed;
- bevestiging aan de dakconstructie met de SafeClick Gordingklem, het SafeClick Sporenprofiel of SafeClick Panlat;
- vervolgens kan daar de adapter aan vastgemaakt worden, als koppelingsstuk voor andere SafeClick producten.



Adapter met SafeClick band

Materiaal

Band:	polyester 50 mm breed 2 mm dik 'woven', breekkracht > 50 KN
Gordingklem:	aluminium plaatjes, te bevestigen met 2 houtdraadbouten
Sporenprofiel:	stalen profiel, te bevestigen met 2 houtdraadbouten
Panlat:	verkrijgbaar in staal of aluminium, te bevestigen met speciale aluminium bevestigingsblokken

Toepassing

Band voor hellende daken, kan bijvoorbeeld voor het volgende worden gebruikt:

- persoonlijke beveiliging door vast te klikken aan de band;
- bevestigen van de Daksteiger aan de band;
- bevestigen van het Net aan de band;
- bevestigen van de Loupe aan de band.



Gordingklem

Prestaties van de band

- breekkracht band > 50 KN
- gebruiksbelasting 1500 N
- in staat een val van 100 kg over 2,5 m1 conform EN 795 klasse A1 te weerstaan
- Satra rapport beschikbaar

Montage

De SafeClick Band kan aan de dakconstructie worden vastgemaakt met bijvoorbeeld

- twee Gordingklammen met twee houtdraadbouten;
- het stalen Sporenprofiel met twee houtdraadbouten,

Waarbij:

- houtdraadbouten 10 mm in gezond hout van minimaal 72 x 72 mm of zwaarder
- draadeinden op een montageregel of met contraplaat door de constructie
- Sporenprofielen met houtdraadbouten 8 mm in gezond hout van minimaal 46 x 46 of zwaarder

Vereisten

Uitsluitend gave en originele SafeClick onderdelen gebruiken, te herkennen aan het SafeClick logo.



Sporenprofiel

Controlepunten voor periodieke keuringen

Keuringen uit te voeren door daartoe gekwalificeerde monteurs. Alle onderdelen moeten gaaf zijn waaronder wordt verstaan:

- de non-woven band mag geen rafels of scheuren vertonen;
- de stiksels mogen niet rafelen of anderszins los in het weefsel liggen;
- de band moet voelbaar vast aan de dakconstructie zitten, dit dient visueel gecontroleerd te worden.

IMDV

De SafeClick producten vallen onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die wordt afgegeven door IMDV. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite waarop kan worden ingelogd om vast te stellen of op een dak waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, veiligheidssystemen zijn aangebracht. Door de postcode van het te bezoeken gebouw in te vullen, geeft de website aan of en zo ja waar op het dak veiligheidssystemen zijn aangebracht.

Uitsluitend SafeClick producten die door de hiertoe specifiek opgeleide monteurs zijn aangebracht aan het dak en vervolgens zijn geregistreerd op IMDV, vallen onder de garantie van de fabrikant (eisen rondom de productgarantie en aansprakelijkheid).

Daarbij wordt aanvullend het risico van het niet correct aanbrengen van het systeem op het dak verzekerd door IMDV (zie voor meer informatie de voorwaarden van IMDV). Dit geldt voor een periode van vijf jaar tegen een premie voor deze vijf jaar van €10. Na vijf jaar dient het systeem voor het eerst weer gekeurd te worden en kan dit wederom voor een periode van vijf jaar verzekerd worden.

Meer informatie: info@safeclick.eu