

# Productblad SafeClick Net

Het SafeClick veiligheidsnet beveiligt personen op het dak tegen vallen en kan op hellende daken worden toegepast met een dakhelling tussen de 30° en 60°. Daarmee kan veilig op het dak worden gewerkt, waarbij alle bewegingsvrijheid wordt behouden.

## **Beschrijving**

- een aan het dak te koppelen verstelbare netconstructie, bijvoorbeeld gekoppeld aan een polyester band 50 mm breed;
- koppeling die vast zit aan de dakconstructie, zoals de SafeClick bevestigingspunten band of lei-adapter.

## **Materiaal**

Slof:	samengesteld aluminium profiel, steunkussens en buissteunen
Lock:	een uit gesmeed aluminium delen samengestelde 'knop' met veer
Staander:	aluminium buis met sectie indeling
Valdemper:	samengestelde valdemper voor bevestiging tussen staander en slof
Netframe:	verstelbaar aluminium frame met net
Wordt gebruik gemaakt van de band:	
Band:	polyester 50 mm breed 2 mm dik 'woven', breekkracht > 50 KN

## **Toepassing**

Om te voldoen aan de veiligheidseisen van EN 13374 moet een valbeveiliging aangebracht worden op hellende daken die over het dak gemeten van nok naar dakvoet langer zijn dan 5 strekkende meter. Dit om te voorkomen dat dakwerkers van een te grote hoogte op een steiger kunnen vallen met blijvend letsel of erger. Daarbij mag de valbeveiliging niet in de weg zitten van de dakwerkers, deze moet zowel op de (pannen)bedekking als op de onderliggende dakhuid geplaatst kunnen worden en mag niet te omslachtig zijn om eenvoudige plaatsing en verwijdering mogelijk te maken.

De netframes zijn er in 2 uitvoeringen, namelijk 1 meter (tot 1,5 meter verstelbaar) en 1,75 meter (tot 2,5 meter verstelbaar).

## **Prestaties van de band**

- breekkracht band > 50 KN
- gebruiksbelasting 1500 N
- in staat een val van 100 kg over 2,5 m conform EN 795 klasse A1 te weerstaan

Satra rapport beschikbaar.

De SafeClick veiligheidsnetten zijn ontworpen en geconstrueerd en gecertificeerd om een belasting op te vangen naar EN 13374.



### **Montage**

Het Net kan bijvoorbeeld aan een SafeClick band worden gekoppeld door de band, die van tevoren op de voorgeschreven wijze aan het dak is vastgemaakt, op te zoeken, de dakpan omhoog te schuiven en het Net met de Lock aan de bandadapter aan de band te koppelen. Het Net is nu muurvast en waterdicht aan de band gekoppeld. De netten zijn instelbaar zodat de staanders niet precies gepositioneerd behoeven te worden en dus optimaal op de pannen geplaatst kunnen worden. De stabiliteit wordt verkregen door de samenhang van het frame met de staander.



### **Vereisten**

Uitsluitend gave en originele SafeClick onderdelen gebruiken, te herkennen aan het SafeClick logo.



### **Controlepunten voor periodieke keuringen**

Keuringen uit te voeren door daartoe gekwalificeerde monteurs. Alle onderdelen moeten gaaf zijn waaronder wordt verstaan:

- de non-woven band mag geen rafels of scheuren vertonen;
- de stiksels mogen niet rafelen of anderszins los in het weefsel liggen;
- de band moet voelbaar vast aan de dakconstructie zitten, dit dient visueel gecontroleerd te worden.

### **IMDV**

De SafeClick producten vallen onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die wordt afgegeven door IMDV. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite waarop kan worden ingelogd om vast te stellen of op een dak waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, veiligheidssystemen zijn aangebracht. Door de postcode van het te bezoeken gebouw in te vullen, geeft de website aan of en zo ja waar op het dak veiligheidssystemen zijn aangebracht.

Uitsluitend SafeClick producten die door de hiertoe specifiek opgeleide monteurs zijn aangebracht aan het dak en vervolgens zijn geregistreerd op IMDV, vallen onder de garantie van de fabrikant (eisen rondom de productgarantie en aansprakelijkheid).

Daarbij wordt aanvullend het risico van het niet correct aanbrengen van het systeem op het dak verzekerd door IMDV (zie voor meer informatie de voorwaarden van IMDV). Dit geldt voor een periode van vijf jaar tegen een premie voor deze vijf jaar van €10. Na vijf jaar dient het systeem voor het eerst weer gekeurd te worden en kan dit wederom voor een periode van vijf jaar verzekerd worden.

**Meer informatie: [info@safeclick.eu](mailto:info@safeclick.eu)**