

Productblad SafeClick Constructielat

Beschrijving

- Een geëxtrudeerd aluminium profiel met montageklampen en bijpassende RVS schroeven, voor bevestiging aan ondermeer geïsoleerde dakelementen en sporenkappen.
- Aan dit profiel kan
 - o een polyester band gekoppeld worden, 40 mm breed 1,5 mm dik 'woven', als basis voor andere SafeClick producten;
 - o de Bové monumentaal RVS dakhaak worden bevestigd.

Door middel van RVS M12 bouten kunnen ook andere onderdelen bevestigd worden aan lichte onderconstructies, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.

Materiaal

SafeClick Constructielat : geëxtrudeerd aluminium
Montageklampen : geëxtrudeerd aluminium
Schroeven : 80 mm roestvast staal

Toepassing

Hoogwaardige bevestiging aan hellende daken, samengesteld uit ondermeer geïsoleerde dakelementen of sporenkappen. De SafeClick Constructielat kan tussen de panlatten, onder de pannen worden geplaatst.



Prestaties

- breekkracht > 20 KN
- gebruiksbelasting > 12 KN
- in staat conform EN 795 een val van 100 kg over 2,5 m op te vangen
- in combinatie met Bové RVS monumentaal dakhaak in staat krachten conform EN 517 type A te weerstaan
- voor EN 517 type B worden aanvullend stuikblokken bevestigd en gelden andere dimensies voor sporen en dakhout



Montage

De SafeClick Constructielat wordt aan de sporen bevestigd middels de montageklampen die over de gehele lengte traploos kunnen worden gekoppeld. In iedere klamp moeten de 2 bijgeleverde RVS montageschroeven worden aangebracht. De gaten voor de RVS schroeven moeten, om splijten van het hout te voorkomen, worden voorgeboord met een 6 mm houtboor, de montageklampen dienen daarbij als mal. Voor bevestiging van de SafeClick Constructielat voor valbeveiliging type A, moet minimaal 22 mm dik hout aanwezig zijn. In geval van twijfel contact opnemen met uw leverancier of info@safeclick.eu.

Vereisten

Uitsluitend gave en originele SafeClick onderdelen gebruiken.

Controlepunten voor periodieke keuringen

Keuringen uit te voeren door daartoe gekwalificeerd personeel

Alle onderdelen moeten gaaf zijn waaronder wordt verstaan:

- de SafeClick Constructielat moet recht zijn, geen beschadigingen vertonen en moet voelbaar vast aan de dakconstructie zitten;
- het hout mag geen sporen vertonen van waterschade of rotting .

IMDV

De SafeClick producten vallen onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die wordt afgegeven door IMDV. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite waarop kan worden ingelogd om vast te stellen of op een dak waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, veiligheidssystemen zijn aangebracht. Door de postcode van het te bezoeken gebouw in te vullen, geeft de website aan of en zo ja waar op het dak veiligheidssystemen zijn aangebracht.

Uitsluitend SafeClick producten die door de hiertoe specifiek opgeleide monteurs zijn aangebracht aan het dak en vervolgens zijn geregistreerd op IMDV, vallen onder de garantie van de fabrikant (eisen rondom de productgarantie en aansprakelijkheid).

Daarbij wordt aanvullend het risico van het niet correct aanbrengen van het systeem op het dak verzekerd door IMDV (zie voor meer informatie de voorwaarden van IMDV). Dit geldt voor een periode van vijf jaar tegen een premie voor deze vijf jaar van €10. Na vijf jaar dient het systeem voor het eerst weer gekeurd te worden en kan dit wederom voor een periode van vijf jaar verzekerd worden.

Meer informatie: info@safeclick.eu