

Productblad SafeClick Daksteiger

De SafeClick Daksteiger beveiligt personen op het dak tegen vallen en kan op hellende daken worden toegepast met een dakhelling tussen de 30° en 60°. Naast het veilig werken op het hellende dak is sprake van werkplekinrichting waardoor werkzaamheden gemakkelijk en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Beschrijving

- een aan het dak te koppelen verstelbare daksteiger, bijvoorbeeld gekoppeld aan een polyester band 50 mm breed;
- koppeling die vast zit aan de dakconstructie, zoals de SafeClick bevestigingspunten band of lei-adapter.

Materiaal

Slof:	samengesteld aluminium profiel, steunkussens en buissteunen
Lock:	een uit gesmeed aluminium delen samengestelde 'knop' met veer
Draagframe:	aluminium buizenstelsel voor opstellen constructie
Platform:	aluminium steigerplatform met kantplankset dat dient als werkbordes
Wordt gebruik gemaakt van de band:	
Band:	polyester 50 mm breed 2 mm dik 'woven', breekkracht > 50 KN

Toepassing

Daksteiger voor hellende daken, kan bijvoorbeeld voor de volgende werkzaamheden worden gebruikt:

- aanbrengen van of onderhoud aan dakkapellen;
- aanbrengen van of onderhoud aan schoorstenen;
- aanbrengen van of onderhoud aan installaties op het dak;
- aanbrengen van of onderhoud aan solarsystemen;
- enz.



Daarbij moet de valbeveiliging niet in de weg zitten van de dakwerkers, moet deze zowel op de (pannen)bedekking als op de onderliggende dakhuid geplaatst kunnen worden en mag deze niet te omslachtig zijn om eenvoudige plaatsing en verwijdering mogelijk te maken.

Prestaties van de band

- breekkracht band > 10 KN (of 50 KN?)
- gebruiksbelasting 1500 N
- in staat een val van 100 kg over 2,5 m conform EN 795 klasse A1 te weerstaan

Satra rapport beschikbaar

De SafeClick Daksteigers zijn ontworpen en geconstrueerd op een belasting van 200 kg / m².

Montage

De Daksteiger kan aan een SafeClick band worden gekoppeld door de band, die van te voren op de voorgeschreven wijze aan het dak is vastgemaakt, op te zoeken, de dakpan omhoog te schuiven en de Daksteiger met de Lock aan de bandadapter aan de band te koppelen. De Daksteiger is nu muurvast en waterdicht aan de band gekoppeld.

Vereisten

Uitsluitend gave en originele SafeClick onderdelen gebruiken, te herkennen aan het SafeClick logo.



Controlepunten voor periodieke keuringen

Keuringen uit te voeren door daartoe gekwalificeerde monteurs. Alle onderdelen moeten gaaf zijn waaronder wordt verstaan:

- de non-woven band mag geen rafels of scheuren vertonen;
- de stiksels mogen niet rafelen of anderszins los in het weefsel liggen;
- de band moet voelbaar vast aan de dakconstructie zitten, dit dient visueel gecontroleerd te worden.

IMDV

De SafeClick producten vallen onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die wordt afgegeven door IMDV. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite waarop kan worden ingelogd om vast te stellen of op een dak waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, veiligheidssystemen zijn aangebracht. Door de postcode van het te bezoeken gebouw in te vullen, geeft de website aan of en zo ja waar op het dak veiligheidssystemen zijn aangebracht.

Uitsluitend SafeClick producten die door de hiertoe specifiek opgeleide monteurs zijn aangebracht aan het dak en vervolgens zijn geregistreerd op IMDV, vallen onder de garantie van de fabrikant (eisen rondom de productgarantie en aansprakelijkheid).

Daarbij wordt aanvullend het risico van het niet correct aanbrenge van het systeem op het dak verzekerd door IMDV (zie voor meer informatie de voorwaarden van IMDV). Dit geldt voor een periode van vijf jaar tegen een premie voor deze vijf jaar van €10. Na vijf jaar dient het systeem voor het eerst weer gekeurd te worden en kan dit wederom voor een periode van vijf jaar verzekerd worden.

Meer informatie: info@safeclick.eu