

Productblad SafeClick Klemanker

Beschrijving

- Twee RVS schoten op een verbindingblok met drie M12 tapgaten, bijpassende RVS schroeven en een contra-vorm die samen met een RVS bovenplaat bevestigd worden aan het dakbeschot.
- Op deze, vanaf de buitenzijde aan te brengen, voorziening kan de Bové monumentaal RVS dakhaak voor leien worden bevestigd.



Materiaal

SafeClick schoten (2 st)	:	RVS met verbindingsoening
SafeClick verbindingblok	:	aluminium blok met opvangopening
Contra-vorm	:	kunststof met drie M12 gaten
Bovenplaat (optioneel)	:	laser gesneden RVS plaat
Bouten (4 st)	:	RVS M8 inbus-bouten 50 mm
Bouten (3 st)	:	RVS M12 inbus-bouten 80 mm

Toepassing

Hoogwaardige gepatenteerde 'blinde' bevestiging van dakhaak op hellende daken met een bedekking van leien op dakbeschot. Het SafeClick klemanker kan vanaf de buitenzijde door het dakbeschot worden geplaatst en wordt zowel geklemd als met bouten verbonden aan het dakbeschot. De haak kan traditioneel met lood en leien waterdicht worden ingedekt.

Prestaties

- breekkracht > 20 KN
- bezwijkbelasting > 12 KN
- gebruiksbelasting > 6 KN
- in staat conform EN 795:2012 een val van 100 kg over 2,5 m l op te vangen
- in combinatie met Bové RVS monumentaal dakhaak aantoonbaar en navolgbaar in staat krachten conform EN 517 type A en type B te weerstaan



Montage

De plaats waar de dakhaak moet worden aangebracht, moet vrijgemaakt zijn van leien. Achter het dakbeschot moet een vrije ruimte beschikbaar zijn van minimaal 200 mm. Om de achterliggende delen door het dakbeschot te kunnen voeren, worden 2 overlappende ronde cirkels gezaagd met een 82 mm gatzaag. De plaats van de cirkels en de gaten worden met een bijbehorende mal exact gemarkeerd. Na het boren en zagen worden de schoten en het verbindingblok achter het dakbeschot tot een kruiswerk samengesteld en aan het dakbeschot gebout. Het cirkelgat wordt volledig opgevuld door een bijgeleverd kunststof vulblok. Op het samengestelde kruis wordt vervolgens met drie RVS bouten de Bové dakhaak bevestigd. Indien voor extra versteviging benodigd, kan aan de buitenzijde nog een extra bovenplaat worden aangebracht.

Voor bevestiging van het SafeClick Klemanker als valbeveiliging, moet het dakbeschot, om te voldoen aan de EN-517 type B eis, minimaal 25 mm dik zijn.

Daarbij dient gecontroleerd te worden of het dakbeschot voldoende stevig is aangebracht op de onderliggende dakconstructie.

In geval van twijfel contact opnemen met uw leverancier of info@safeclick.eu.

Vereisten

Uitsluitend gave en originele SafeClick onderdelen gebruiken.

Controlepunten voor periodieke keuringen

Keuringen minimaal eens in de vijf jaar uit te voeren door daartoe gekwalificeerd personeel.

Alle onderdelen moeten gaaf zijn waaronder wordt verstaan:

- het SafeClick Klemanker moet recht zijn, geen beschadigingen vertonen en moet voelbaar vast aan de dakconstructie zitten;
- het dakbeschot moet stevig bevestigd zijn aan de dakconstructie;
- het hout moet gaaf zijn, mag geen sporen vertonen van waterschade of rotting
- in geval van twijfel, of als reguliere test, kan het anker belast worden tot 6 KN. Testen laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

IMDV

De SafeClick producten vallen onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die wordt afgegeven door IMDV. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite waarop kan worden ingelogd om vast te stellen of op een dak waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, veiligheidssystemen zijn aangebracht. Door de postcode van het te bezoeken gebouw in te vullen, geeft de website aan of en zo ja waar op het dak veiligheidssystemen zijn aangebracht.

Uitsluitend SafeClick producten die door de hiertoe specifiek opgeleide monteurs zijn aangebracht aan het dak en vervolgens zijn geregistreerd op IMDV, vallen onder de garantie van de fabrikant (eisen rondom de productgarantie en aansprakelijkheid).

Daarbij wordt aanvullend het risico van het niet correct aanbrengen van het systeem op het dak verzekerd door IMDV (zie voor meer informatie de voorwaarden van IMDV). Dit geldt voor een periode van vijf jaar tegen een premie voor deze vijf jaar van €10. Na vijf jaar dient het systeem voor het eerst weer gekeurd te worden en kan dit wederom voor een periode van vijf jaar verzekerd worden.

Meer informatie: info@safeclick.eu